



## Piatră spartă 31,5/50 mm, 31,5/63 mm

▪ **Caracteristici conform standardelor:**

SR EN 13450:2003; SR EN 13450:2003/AC:2004 - Agregate pentru balast de cale ferată;

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor pot varia de la o rocă naturală la alta.

Pentru a obține caracteristicile chimice și fizico-mecanice ale produsului **Piatră spartă 31,5/50 mm, 31,5/63 mm** de la una dintre carierele noastre vă rugăm să ne contactați la [agregate@heidelbergmaterials.ro](mailto:agregate@heidelbergmaterials.ro)

▪ **Produsul Piatră spartă 31,5/50 mm, 31,5/63 mm este disponibil la:**

		Cariera Măgura Sârbi-Brănișca	Cariera Pleșa-Porceni	Cariera Șoimoș	Cariera Iglicioara
		Jud. Hunedoara	Jud. Gorj	Jud. Arad	Jud. Tulcea
<b>Disponibil</b>		<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>
Autorizație de Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnică Feroviară	13450	Da	Da	Da	Da
Mod de livrare		Auto/CF	Auto/CF	Auto	Auto

Telefon	<a href="tel:0213115975">021 311 59 75</a>
Fax	<a href="tel:0213115973">021 311 59 73</a>
E-mail	<a href="mailto:agregate@heidelbergmaterials.ro">agregate@heidelbergmaterials.ro</a>