



APLICAȚII TEHNICE - AGREGATE DE CARIERĂ 31,5/50 mm DESTINATE LINIILOR DE CALE FERATĂ



Utilizarea agregatelor de carieră, concasate, în componența diferitelor straturi aparținând infrastructurii feroviare se face în conformitate cu prevederile reglementărilor și instrucțiunilor tehnice feroviare în vigoare (așa cum este Instrucția 314/1989, de exemplu), după omologarea de către Autoritatea Feroviară Română.

Utilizarea sortului de piatra spartă concasată 31,5/50 mm se face în prisma căii, pe coridoarele transeuropene, pe liniile principale curente și directe, pe liniile directe ale celor secundare, în conformitate cu prevederile Normativului privind proiectarea liniilor și stațiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h, indicativ NP 109-04.

- *Acest document nu poate și nu conține totalitatea informațiilor referitoare la produsele noastre sau asupra posibilităților de utilizare ale acestora. Utilizatorul acestui document este obligat să consulte reglementările în vigoare.*
- *Acest document a fost actualizat la 6.07.2023 și are valabilitate până la 30.06.2024. Documentul este revăzut și actualizat periodic precum și ori de câte ori este necesar.*
- *Vă rugăm să vă asigurați că sunteți în posesia ultimei versiuni accesând site-ul www.heidelbergmaterial.ro unde sunt postate întotdeauna ultimele revizii ale documentelor noastre tehnice.*