



Heidelberg Materials România S.A.

Str. Principală nr. 1, 337457, Chișcădaga,
comuna Șoimuș, jud. Hunedoara, România

Tel.: +40 254 237 000

www.heidelbergmaterials.ro

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 06C-CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic-CC₉₀

2. Utilizarea preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestecuri bituminoase și suprafețele superficiale destinate drumurilor, a aerodromurilor și a altor zone cu trafic.

3. Fabricant: **Heidelberg Materials România S.A.**

Bucharest Business Park, șos. București-Ploiești, nr. 1A, clădirea C2, etaj 1-4, sector 1, București,

Tel: 021 311 59 75/76, interior 1128, 1129 si Fax: 021 311 59 73/74

Fabrica de ciment Chișcădaga

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 2+

5. Standard armonizat: EN 13043 din 05.05.2002; EN 13043:2002/AC din 26.05.2004

Organism notificat: AEROQ SA - numar de identificare 1840

6. Performanța declarată pentru Filer de calcar - CC₉₀:

| Caracteristici esențiale prevăzute în anexa ZA tabelul Z.A.1b din EN 13043:2002 | Performanța declarată |
|--|---|
| Finete/mărime și masă volumică a granulelor | |
| Granulozitate, % trecere prin | |
| sita 2 mm | 100 |
| sita 0,125 mm | De la 85 până la 100 |
| sita 0,063 mm | De la 70 până la 100 |
| Încercare Blaine, m ² /kg | ≥ 535 ≤ 675 (Domeniul declarat ≤ 140 m ² /kg) |
| Masa volumică reală a granulelor, Mg/m ³ | ≥ 2,60 ... ≤ 2,80 (Domeniul declarat ≤ 0,2 Mg/m ³) |
| Proprietăți de întărire | |
| Porozitatea filerului uscat compact (Rigden) | NPD |
| Diferența de temperatură Bilă – Inel a filerului pentru amestecuri cu hidrocarburi | Δ _{TBA} 8/16 |
| Număr de bitum a filerului de adaus | NPD |
| Solubilitate în apă și sensibilitate la apă | |
| Solubilitate în apă, % | WS ₁₀ |
| Sensibilitatea la apă,% | NPD |
| Puritate | |
| Particule fine nocive, g/kg | VB _f 10 |
| Porozitate/ volum de vid | |
| Porozitatea filerului uscat compact (Rigden) | NPD |
| Emisie de substanțe periculoase (A se vedea capitolul 3 din ZA.3) | NPD |
| Durabilitate la îngheț/ dezgheț | |
| Rezistența Agergat grosier la îngheț/ dezgheț | NPD |

7. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct.3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef Laborator

Fabrica de ciment Chișcădaga, la 21.07.2023





Heidelberg Materials România S.A.

Str. Principală nr. 1, 337457, Chișcădaga,
comuna Șoimuș, jud. Hunedoara, România

Tel.: +40 254 237 000
www.heidelbergmaterials.ro

Termenul de valabilitate al produsului este de **90** zile de la data livrării, în condițiile respectării regulilor de transport, manipulare și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

REGULI MINIME DE TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Filerul de calcar trebuie ferit de acțiunea umezelii și impurificării cu materii străine pe timpul transportului, manipulării și depozitării;

Filerul se transportă în camioane și vagoane special destinate acestui scop;

Filerul se depozitează în silozuri etanșe.

Copia declarației de performanță și a certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică nr. **1840-CPR-98/598/EC/0216-08** sunt disponibile pe site-ul societății www.heidelbergmaterials.ro

Raportul de încercare poate fi eliberat la cererea clientului, cu menționarea numărului de lot aprovizionat.

Instrucțiuni și informații de siguranță sunt prevăzute în Fișa cu Date de Securitate disponibilă pe site-ul societății: www.heidelbergmaterials.ro