

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr. 15F-CPR**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ciment Portland compozit EN 197-1 - CEM II/ B-M (S-LL) 42,5 R

2. Utilizarea preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

3. Fabricant: **Heidelberg Materials România S.A.**

Bucharest Business Park, șos. București-Ploiești, nr. 1A, clădirea C2, etaj 1-4, sector 1, București,

Tel: 021 311 59 75/76, interior 1128, 1129 și Fax: 021 311 59 73/74;

Fabrica de ciment Fieni

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 1+

5. Standard armonizat: EN 197-1 aprobat la 6.08.2011

Organism notificat: AEROQ SA - număr de identificare 1840

6. Performanța declarată pentru Ciment Portland compozit EN 197-1- CEM II/ B-M (S-LL) clasa de rezistență 42,5 R:

Caracteristici esențiale prevăzute în anexa Z.A. tabelul Z.A.1 din EN 197-1:2011	Performanța declarată
Ciment uzual (Subfamilia) componente și compoziție	CEM II/B-M (S-LL) Componente principale: 69-79% clincher, 21-35% zgură de furnal și calcar, din care maxim 15% calcar Componente auxiliare minore: 0-5%
Rezistența inițială la compresiune (la 2 zile), MPa	≥ 20,0
Rezistența standard la compresiune (la 28 zile), MPa	≥ 42,5 ≤ 62,5
Timp inițial de priză, min	≥ 60
Stabilitate -Expansiune, mm -Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃), %	≤ 10 ≤ 4,0
Conținut de cloruri, %	≤ 0,10
Durabilitate	Durabilitatea se referă la betonul, mortarul, pasta și alte amestecuri fabricate din ciment în conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare
Eliberarea de substanțe periculoase, %	Conținut de crom hexavalent ≤ 0,0002

7. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct.3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef Laborator

Fabrica de ciment Fieni, la 20.07.2026

Semnătura:



Termenul de valabilitate pentru cimentul CEM II/ B-M (S-LL) 42,5 R este:

- pentru ciment înscăcuit - 90 de zile de la data înscăcuirii înscrispționată pe sac, în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.
- pentru ciment vrac - 60 de zile de la data livrării, în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

Copiile declarației de performanță și a certificatului de constanță a performanței nr. **1840-CPR-97/555/EC/0798-22** sunt disponibile pe site-ul societății www.heidelbergmaterials.ro.

Raportul de încercare pentru cimentul CEM II/ B-M (S-LL) 42,5 R poate fi eliberat la cererea clientului, cu menționarea numărului de lot aprovizionat.

Cimentul CEM II/ B-M (S-LL) 42,5 R se va utiliza conform prevederilor menționate în fișa tehnică a produsului (disponibilă pe site-ul societății www.heidelbergmaterials.ro) și prevederilor în vigoare la locul de utilizare a betonului.

Instrucțiuni minime de transport, manipulare și depozitare sunt menționate mai jos.

	Ciment înscăcuit	Ciment vrac
Transport	Transportul se va efectua cu mijloace de transport adecvate astfel încât marfa să fie asigurată și protejată împotriva umezelii.	Cimentul se transportă numai în vehicule rutiere speciale sau vagoane de cale ferată speciale.
Manipulare	Manipularea se va face astfel încât marfa să fie ferită de lovituri, tăieturi și înțepături, sacii individuali se vor manipula orizontal fără a fi trântiți.	Cimentul va fi ferit de umezeală pe timpul transportului.
Depozitare	Marfa va fi depozitată în zone protejate, ferite de umezeală și aerisite. Se recomandă ca sacii să fie depozitați pe paleți cu înălțimea de minim 15 cm.	Cimentul se depozitează pe tipuri și clase de rezistență, în silozuri închise și uscate. Se etichetează vizibil fiecare siloz cu tipul cimentului.
Termenul de valabilitate specificat are în vedere respectarea recomandărilor de mai sus.		
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.		

Instrucțiuni și informații de siguranță sunt prevăzute în Fișa cu Date de Securitate disponibilă pe site-ul societății: www.heidelbergmaterials.ro.